La probada y verdadera

La Broce Broom 250

La 250 trae lo mejor de la calidad mundialmente reconocida de Broce a un cuerpo más ágil. Cuando desee una escoba completa de 8 " pero necesite maniobrabilidad, la Broce Broom 250 se ajusta a sus necesidades. Calidad incomparable probada a lo largo del tiempo, con la flexibilidad de trabajar en los entornos más restringidos.

Ventas: (866) 579-2488

www.brocebroom.com

Todas las 250s vienen con
Especificaciones del equipo estándar

- Pintura naranja de seguridad
- Núcleo de acero de 8 'con láminas planas de polietileno de 6 3/8 "x 24"
- Bloqueo de cepillo eléctrico sobre hidráulico
- Estructura de protección antivuelco certificada y toldo que cumplen con la norma ISO 3471
- Cinturones de seguridad compatibles con ISO 6683
- Dirección asistida
- Frenos de tambor hidráulicos en 2 ruedas con freno de estacionamiento manual
- 16 Cubiertas de núcleo de calibre
- Sistema de rociadores de agua de 72 galones
- Enganche de remolque de bola de 2 " con frenos de sobretensión y luces de remolque
- Enganche de remolque hidráulico
- El paquete de indicadores incluye: aceite, agua, alternador, combustible y contador de horas
- Neumáticos radiales P185 / 70R14 "
- Sauer - Danfoss hidrostático
- Tracción a las ruedas: motores hidráulicos
- Motor de accionamiento directo único en accionamiento de cepillo
- Controles de escoba: válvula de palanca universal de dos carretes con presión descendente ajustable y posición de flotación
- Dirección: dirección de tipo orbital con capacidad de giro muerto
- Asiento acolchado con reposabrazos y cinturón de seguridad
- Alarma inversa

Modeleo del motor:
- Kubota 24 HP

Distribuidor de servicios

Broce Manufacturing Co.
1818 West Lindsey, Norman, OK 73069
Llame gratis - Ventas: 866-579-2488
Servicio: 877-227-8811

En un esfuerzo por mejorar el producto, Broce Mfg. se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso u obligación cualquier especificación y / o característica.

Su 250 podría venir con
Equipo Opcional

- Núcleo de 6 '(en lugar del estándar de 8')
- Enganche de bola de 2 5/16 " o enganche de ojo de pivote
- Luz de baliza ámbar
- Luz estroboscópica ámbar
- Luces de trabajo delanteras y luces traseras
- Luces de trabajo traseras (2 de un solo haz)
- Luz de advertencia de desconexión del enganche
- Colores de pintura personalizados
- Sistema de seguridad de parada del motor
- Parabrisas
- Bocina de tráfico
- Prefiltro Turbo II o Sy-Klone
- Pila de filtro de aire de extensión

Especificaciones y medidas

- Altura: 7'10"
- Ancho: 8'
- Largo 12'6"
- Peso: 3,000 lbs

- Peso con sistema de agua: 3600 libras.
- Tamaño de la escoba: Escoba de 6 3/8 "ID x 24" OD
- Longitud de la escoba: 8 "completas (6 'opcional)
- Accionamiento de escoba: motor hidráulico único
- Velocidad del cepillo: 192 RPM
- Radio de giro exterior: 10'9 "
- Radio de giro interior: 5 '
- Capacidad de combustible: 9 galones estadounidenses
- Capacidad de aceite hidráulico: 15 galones estadounidenses
- Velocidad: 0 a 10 mph
- Ángulo del cepillo: 40 grados completos (en ambos sentidos)
- Dirección: 60 grados (en ambos sentidos)

La BB250 viene con un enganche de remolque hidráulico estándar que levanta la rueda delantera y permite remolcar la máquina solo en sus dos ruedas traseras para una máxima estabilidad.